

## Набор для калибровки высокого давления

### Тип P-HP Set

Цифровой эталонный манометр со переходниковыми шлангами  
Для калибровки гидравлических насосов и испытательных стендов  
Подсоединение через соединительную муфту 2000 бар (male)  
Многофункциональный ЖК-дисплей, 20 x 60 мм  
Функц. кнопки 'ON', 'SET', 'ZERO', 'PEAK', 'UP', 'DOWN'  
Класс защиты IP654 (лицевая часть), остальное IP40  
Напряжение питания батареи 4 x 1,5 В  
8000 рабочих часов при пост. работе  
LOW-BAT-индикация, AUTO-Off  
Переключ. единицы изм. bar, PSI, kPa, MPa  
Диапазон измерений 0...2000 бар  
Разрешение 1 бар  
Точность +/- 0,1 % от конечного значения +/- 1 цифра  
Размеры корпуса эталонного датчика В=80, L=80, Н=50 мм  
Вес (эталонный датчик+переходниковый шланг) пр. 1500 г  
Шланги для высокого давления (300 мм) и соединительная муфта (female)  
1x красный, 2000 бар, female  
1x синий, 1500 бар, female  
1x синий, 1500 бар, male  
Сервисный чемодан с эталонным датчиком  
с монтированным переходником и 3 шлангами

