

Эталонные манометры

Тип L

Цифровой высокоточный эталонный манометр
Среда давления жидкости и газообразные среды
Подсоединение G1/4" наружная резьба
Дисплей многофункциональный ЖК-дисплей, 30 x 30 мм
Функц. кнопки 'SELECT' (On/Off, function, units) 'ENTER' (confirm, min/max)
Корпус D=80, L=120, H=40 мм, IP65, вес 210 г, резиновая оболочка
Напряжение питания батарея 3 В
2000 рабочих часов при пост. работе, LOW-BAT-индикация, AUTO-Off
Переключ. единицы изм. bar, mbar, PSI, hPa, kPa, MPa
kp/cm², mmHg, inHg, cmH₂O, mH₂O, inH₂O, ftH₂O
Подсоединение к ПК через последовательный интерфейс RS 485
Погрешность ± 0,05 % ВПИ ± 1 ед. мл. разряда



	Диапазон	Разрешение
Модель (2)	-1.....2 бара	0,001 бар
Модель (20)	-1.....20 бар	0,001 бар
Модель (200)	0.....200 бар	0,01 бар
Модель (400)	0.....400 бар	0,05 бар
Модель (1000)	0...1000 бар	0,1 бар

Опции

Точность

Повышение точности измерений ± 0,025 % ВПИ ± 1 ед. мл. разряда

Повышение точности измерений ± 0,01 % ВПИ ± 1 ед. мл. разряда

Не для модели (2)

Исполнение EX

Классификация EX II 2G EEx ia II C T6

Сертификат соответствия PTB 05 ATEX 2012 X



Программное обеспечение Read30

Считывание и отображение давления

Измеренные значения в графическом виде

Экспортные функции например в Excel

Версия для Windows, немецкий, английский

Вкл. ПК-кабель (RS232 или USB)

